



En MAURICIO MOSSÉ te brindamos productos de calidad y excelencia. Nos caracterizamos por los precios más competitivos del mercado y formas de pago accesibles. Tenemos disponibilidad inmediata y contamos con despachos diarios.



FILTRO DE HEMODIÁLISIS

Características Principales

- Bajo flujo
- Tapas removibles
- O-ring de silicona
- Carcasa de policarbonato de alta resistencia
- Membranas polisulfona y polietersulfona
- Medidas: 1.4m² - 1.6m² 1.8m² - 2.0m²



TOPDESC MEDICAL DEVICE®


Puerto de entrada de sangre que garantiza caudal sanguíneo homogéneo en cabezal y previene estancamiento.

Alta densidad de capilares para distribución pareja de fibras.

Flujo regular y radial del dializado.

Fibras que impiden la canalización del dializado y mejora el rendimiento del dializador.

24 unidades x caja.



Datos Técnicos

	1.4	1.6	1.8	2.0
Coef. de Ultrafiltración (mL/h x mmHg)	22	25	28	30
Depuración Q _B = 200mL/min				
Urea	190	192	194	196
Creatinina	181	184	187	190
Fosfato	175	180	185	189
Vitamina B12	110	118	126	133
Depuración Q _B = 300mL/min				
Urea	252	260	267	275
Creatinina	233	245	257	270
Fosfato	214	225	235	245
Vitamina B12	120	136	150	165
Depuración Q _B = 400mL/min				
Urea	279	290	300	312
Creatinina	261	275	288	300
Fosfato	244	257	270	283
Vitamina B12	125	142	158	173

Superficie Efectiva (m2)	1.4	1.6	1.8	2.0
Flujo sanguíneo (ml/min)	200 - 400	200 - 400	200 - 400	200 - 400
Espesor de pared (um)	40/200	40/200	40/200	40/200
Priming volume (mL)	78	86	99	108
Material de membrana	Polisulfona o Polietesulfona			
Maximo TMP (mm Hg)	500	500	500	500
Volumen de cebado	Poliuretano			
Material de la carcasa	Policarbonato			
O-ring	Silicona			
Tapas	Polipropileno			
Tipo de esterilización	Gamma			
Tipo de tratamiento	HD			
Unidades por caja	24			
Código de producto	A-40	A-60	A-80	A-200



Laprida 454 - Tucumán (4000) / Tel: 4214807/4226436
ventas1@mmosse.com.ar / www.mauriciomosse.com.ar
cuit: 20-10202824-5 / convenio multilateral N°924-831009-2
@mmosse.tuc